

# MY25 OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

## ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Limitador de velocidad
- Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático
- CVT (transmisión variable continua) con marcha L extracorta
- Neumáticos Carlisle† ACT HD de 66 cm (26 pulg.) y construcción de 6 capas con llantas de aluminio de 30,5 cm (12 pulg.)
- Parachoques delantero de alta resistencia
- Puños y acelerador calefactados
- Plataforma trasera con extensores de compartimento de carga
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.) RF
- Bola de enganche de remolque
- Bocina, intermitentes y retrovisores

MOTOR	450
Tipo de motor	Rotax de 38 CV, 427 cc, monocilindro, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT Extracorta L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático
Asistencia a la conducción	Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente doble (TTI2) con barra estabilizadora de desbloqueo rápido 22,4 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	Carlisle ACT HD de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.)
Llantas	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)

## FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	443 kg
L x An x Al	279 x 118,8 x 147,4 cm
Distancia entre ejes	208 cm
Altura del chasis al suelo	26,7 cm
Altura del asiento	85,8 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54 kg / Detrás: 159 kg
Capacidad de almacenaje	10,9 litros
Capacidad de remolque	907 kg (remolque con frenos) 465 kg (remolque sin frenos)
Depósito	20,5 litros

## PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros de 70 W
Cabrestante	Cabrestante de 1588 kg de capacidad
Asiento	Piel de asiento reforzada
Manillar	De serie con puños y acelerador calefactados
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia

## GARANTÍA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
---------------------	------------------------------------

## GARANTÍA

**can-am**



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No laves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.