

2026 OUTLANDER 6X6 DPS 700 T



ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-Lok QE
- CVT con embrague principal pDrive, calibración para uso de servicio y marcha extracorta
- Modos de motor y tecnología de freno motor inteligente (iEB)
- Neumáticos XPS Trail King de 66 cm (26 pulg.) con llantas de acero de 30,5 cm (12 pulg.)
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.) RF
- Capacidad de plataforma: 455 kg
- Capacidad de remolcado: 830 kg
- Luces delanteras y traseras LED
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	700
Tipo de motor	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 650 cc y 50 CV, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-Lok QE
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio 24,8 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de aceite (calibración REC)
Suspensión trasera	Doble trapecio 24,7 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de aceite (calibración REC)

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm 26 x 8/10 x 12 pulg.)
Llantas	Acero de 30,5 cm (12 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	514 kg
L x An x Al	295.3 x 124 x 145.6 cm
Distancia entre ejes	217,6 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	93,4 mc
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg
Capacidad de almacenaje	Compartimento de carga delantero: 30 litros Compartimento de carga trasero: 220 litros Total: 250 litros
Capacidad de remolque	830 kg
Capacidad de paletas	454 kg
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)
Magneto	500-W
Instrumentos	Guantera
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Asiento	Estándar
Manillar	Estándar
Protección	Protector de chasis integral
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleses nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.