

2026 OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-4Lok
- CVT con embrague principal pDrive, calibración para uso de servicio y marcha extracorta
- Modos de motor, tecnología de freno motor inteligente (IEB) y limitador de velocidad
- Neumáticos XPS Iron Force de 76 cm (30 pulg.) con llantas de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)
- Amortiguadores SHOWA de gas
- Sistema de 4 discos de freno sobredimensionados
- Protector de chasis integral, parachoques delantero, protectores en hueco para los pies, protectores de trapecios, protectores de manos
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.) RF
- Manillar de aluminio con elevador
- Capacidad de plataforma: 455 kg
- Capacidad de remolcado: 830 kg
- Luces delanteras y traseras LED, luces LED Signature
- Asiento Special Edition con asiento de pasajero extraíble
- Retrovisores
- Intermitentes
- Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	1000R
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 999 cc y 101 CV, con doble árbol de levas en cabeza (DOHC) y refrigeración líquida Ventilador de refrigeración por radiador de alto flujo, 120 W y 500 cm³
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extra Low L (extracorta) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Selección de modos 4WD / 6WD / Lock 6WD con diferencial delantero Visco-4Lok
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (IEB™) Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 19,5 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)
Suspensión trasera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora en eje central 22,9 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	XPS Iron Force - 76 x 23 x 35,6 cm (30 x 9 x 14 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles sobredimensionados de 252 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	659 kg
L x An x Al	323 x 127,4 x 147,5 cm
Distancia entre ejes	237 cm
Altura del chasis al suelo	33 cm
Altura del asiento	96 cm
Capacidad del portaequipajes	Delante: 54,4 kg
Capacidad de almacenaje	Compartimento de carga delantero: 30 litros Compartimento de carga trasero: 220 litros Compartimento de carga inferior trasero: 25 litros Total: 275 litros
Capacidad de remolque	830 kg
Capacidad de paletas	454 kg
Depósito	19,5 litros

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)
Magneto	650 W
Instrumentos	Almacenamiento para teléfono y cargador USB-C
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luces delanteras y traseras LED LED Signature
Cabrestante	Cabrestante Can-Am HD3500 (1588 kg) con cable sintético
Asiento	Asiento de pasajero extraíble
Manillar	Aluminio tipo U (57 mm)
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia Protector de chasis integral Protectores en hueco para los pies Protectores de trapecios delanteros y traseros Protectores de manos
Tipo de enganche	Enganche trasero de 5 cm y bola de remolque

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.