

2026 OUTLANDER PRO XU HD5 T



Compass Green

ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Limitador de velocidad
- Freno motor inteligente (iEB™)
- Diferencial delantero Visco-4Lok
- Neumáticos XPS Trail King de 66 cm (26 pulg.) y construcción de 6 capas con llantas de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)
- Parachoques delantero de alta resistencia, parachoques trasero, protector de chasis integral
- Guantera premium con soporte para teléfono y cargador USB
- Almacenamiento integrable delantero
- Luces LED Signature
- Bola de enganche de remolque
- Bocina con palanca de indicador de dirección, intermitentes y retrovisores

MOTOR

HD5

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo de motor | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P |
| Grupo motopropulsor | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok |
| Asistencia a la conducción | Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Doble tubo |
| Suspensión trasera | Doble trapecio 26 cm de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Doble tubo |

NEUMÁTICOS/LLANTAS

| | |
|----------------------------------|---|
| Neumáticos delanteros y traseros | XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.) y construcción de 6 capas |
| Llantas | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.) |

FRENOS

| | |
|------------|---|
| Delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Traseros | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico |

DIMENSIONES/CAPACIDADES

| | |
|------------------------------|---|
| Peso en seco estimado* | 400,5 kg |
| L x An x Al | 228,4 x 123,9 x 145,6 cm |
| Distancia entre ejes | 134,5 cm |
| Altura del chasis al suelo | 33 cm |
| Altura del asiento | 98 cm |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg |
| Capacidad de almacenaje | 34 litros |
| Capacidad de remolque | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos) |
| Depósito | 19,5 litros |

PRESTACIONES

| | |
|------------------|--|
| Indicador | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm) |
| Magneto | 500-W |
| Instrumentos | Cargador de teléfono con puertos USB-A (x1) y USB-C (x1) |
| Arranque | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF |
| Iluminación | Luces delanteras y traseras LED LED Signature |
| Cabrestante | Cabrestante Can-Am HD3500 (1588 kg) con cable sintético |
| Asiento | Estándar |
| Manillar | Estándar |
| Protección | Parachoques delantero de alta resistencia Parachoques trasero Protectores de trapezios delanteros y traseros de HMWPE (5 mm) Protector de chasis integral |
| Tipo de enganche | Enganche de 5 cm con bola de enganche |

GARANTÍA

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP de 2 años |
|---------------------|------------------------------------|

can-am®

A BRP BRAND


SOLICITE UN
PRESUPUESTO



*2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c.c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.