## 2026 RENEGADE X XC 1000 T ABS



## **ASPECTOS DESTACADOS**

- · Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- · Freno motor inteligente (iEB™)

Garantía de fábrica

- · Diferencial delantero de bloqueo automático
- · Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- · Protectores de chasis central y delantero
- · Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
- · Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X
- · Retrovisores · Intermitentes · Bocina con palanca de indicador de dirección

	Cataly	/et	Grev	۵,	Orange	Crush
	Catan	you'	aley	œ	Orange	Ol usi

MOTOR	1000		
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 80 CV, 976 cc, refrigeración líquida		
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)		
Transmisión	CVT L/H/N/R/P		
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con control de tracción y freno (BTC)		
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)		
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo		
SUSPENSIONES			
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido		
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2		
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido		
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2		
NEUMÁTICOS/LLANTAS			
Neumáticos delanteros y traseros	ITP Holeshot† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.)		
Llantas	BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)		
FRENOS			
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón		
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico		

DIMENSIONES/CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	368,6 kg
L x An x Al	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Distancia entre ejes	129,5 cm
Altura del chasis al suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de remolque	590 kg
Depósito	20,5 litros
PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	N/A
Capicalanic	
Asiento	Estándar
	Estándar  Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales

Garantía limitada de BRP de 2 años





