## 2026 RENEGADE X XC 650 T ABS



## **ASPECTOS DESTACADOS**

- · Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- · Diferencial delantero de bloqueo automático
- · Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM† RC2
- · Protectores de chasis central y delantero
- · Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
- · Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X
- · Bola de enganche de remolque

Garantía de fábrica

· Retrovisores · Intermitentes · Bocina con palanca de indicador de dirección

MOTOR	650
Tipo de motor	Rotax bicilíndrico en V de 59 CV, 650 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT L/H/N/R/P
Grupo motopropulsor	Selección de modos 2WD / 4WD con control de tracción y freno (BTC)
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros y traseros	ITP Holeshot† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.)
Llantas	BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

Peso en seco estimado*	364 kg
L x An x Al	218,4 x 121,9 x 147,8 cm
Distancia entre ejes	129,5 cm
Altura del chasis al suelo	26,7 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Capacidad del portaequipajes	Detrás: 16 kg
Capacidad de remolque	590 kg
Depósito	20,5 litros
PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
lluminación	Faros LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
Protección	Guardabarros Protectores de chasis delantero (plástico) y central (aluminio)

Garantía limitada de BRP de 2 años





